

## FACHADAS – TRATAMIENTOS SILOXÁNICOS

Art.2100

# REVEXIL



| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                  | APLICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revestimiento acrílico siliconado de alta protección y durabilidad para fachadas. Alta impermeabilidad, máxima transpirabilidad y alta adherencia. Aplicación fácil y rápida que maximiza el rendimiento. Acabado liso mate. | <p>Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.</p> <p>Especialmente indicado para soportes que requieran un alto nivel de impermeabilidad y máxima transpirabilidad o para repintados sobre superficies ligeramente caleadas.</p> <p>Aplicación para decoración y protección de paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo.</p> |

### PROPIEDADES

- Alta impermeabilidad al agua de lluvia: evita la filtración de agua en el interior del soporte (W3 – Alta) UNE-EN 1062-1.
- Transpirable: facilita la evacuación del vapor de agua contribuyendo a mantener la pared seca ( V2) UNE-EN 1062-1.
- Alto poder de cubrición: permite ganar opacidad en menor número de manos.
- Buen índice de blancura.
- Gran tenacidad y adherencia. No requiere imprimación. Buena resistencia a la subida de humedad por capilaridad. Baja tensión superficial.
- Rapidez de secado y repintado el mismo día: alta productividad en obra.
- Lavable.
- Biocidas encapsulados para una protección antimoho activa.
- Alta resistencia a los rayos U.V y uso de pigmentos estables: contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- No salpica.
- Producto al agua: sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medioambiente.

#### CERTIFICACIONES Y ENSAYOS

Permeabilidad al vapor de agua s/n UNE-EN ISO 7783. (Clase I :  $S_d < 5m$ )  
 Permeabilidad al agua líquida s/n UNE-EN 1062-3. ( $W < 0,1 \text{ Kg/m}^2 \cdot h_{0,5}$ )  
 Certificación Euroclases. EN 13501-1: Clasificación de reacción al fuego (B-s1,d0).

#### CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD Y SALUD

Declaración Ambiental de Producto: EN ISO 14025:2010 UNE-EN 15804:2012+A2(2020):

- DAP Revestimientos para Fachadas



Índice de Reflectancia Solar (SRI) : Contribuye a mitigar el Efecto de Isla de calor.  
 Ensayo realizado con el color blanco: 112.1 ( $\pm 2.2$ )

**SRI**


Contribución a la Certificación de Edificios VERDE, LEED y BREEAM.



#### CERTIFICACIONES DE EMPRESA CROMOLOGY ESPAÑA

Certificaciones relacionadas con el producto o el sistema de gestión:

Como parte de su compromiso con la calidad de sus productos y servicios, así como con el medio ambiente y la seguridad y salud de sus empleados, Cromology cuenta con las siguientes certificaciones ISO: ISO 14001, ISO 45001 y ISO 9001.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPOSICIÓN</b>            | <b>Vehículo:</b> Copolímeros acrílicos en dispersión y resinas de silicona<br><b>Pigmentos:</b> Dióxido de titanio y extendedores seleccionados<br><b>Disolvente:</b> Agua |
| <b>DENSIDAD</b>               | 1,59 $\pm$ 0,05 kg/L                                                                                                                                                       |
| <b>VISCOSIDAD</b>             | 125 $\pm$ 3 KU                                                                                                                                                             |
| <b>CONTENIDOS EN SÓLIDOS</b>  | 63% $\pm$ 2%                                                                                                                                                               |
| <b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>    | 8 - 12 m <sup>2</sup> /L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.                                                                                           |
| <b>INTERVALO DE REPINTADO</b> | 2-3 horas (a 20°C)                                                                                                                                                         |
| <b>COV</b>                    | Cat. A/c, límite 2010: 40 g/L. Cont. máx. COV: 20 g/L.                                                                                                                     |

## PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Prevía aplicación, debemos asegurarnos que el soporte se ha limpiado correctamente, eliminando totalmente restos de contaminantes, grasas, eflorescencias, biodeterioro y todas aquellas sustancias que puedan perjudicar la penetración o adherencia de la imprimación en el soporte.

El soporte debe estar cohesionado, si presenta restos de pintura mal adherida o mortero disgregado se deberá sanear y reparar con el producto adecuado.

El éxito de la aplicación depende en gran medida de un buen diagnóstico y buena preparación del soporte. Sugerimos consultar los documentos anexos que REVETÓN ha realizado detallando cada una de estas fases previas a la aplicación del sistema de protección.

## MODO DE EMPLEO

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONDICIONES AMBIENTALES</b> | <p>Temperatura: soporte/ambiente de 5 °C a 35 °C.</p> <p>Humedad: soporte max 7 %, ambiente inferior 80 %. Se recomienda no aplicar si existe previsión de lluvias en las horas siguientes a la aplicación.</p>                                                                                                                       |
| <b>NÚMERO DE CAPAS</b>         | Dos. En función de la porosidad del soporte, según el color de fondo sobre el que se pinte y para determinados colores intensos puede ser necesario aplicar alguna capa adicional.                                                                                                                                                    |
| <b>HERRAMIENTAS</b>            | Brocha / Rodillo pelo medio - largo / Pistola / Airless.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IMPRIMACIÓN</b>             | <p>Utilizar como imprimación una mano de REVEXIL diluido al 15 - 20 % con agua.</p> <p>En casos de soportes con baja porosidad o propensos a la aparición de biodeterioro, aplicar COTEFILM IMPRIMACION AL DISOLVENTE (Art. 1350) o TEXLITE (Art. 1422) diluido al 20% con DISOLVENTE X ( SINTÉTICOS SECADO RÁPIDO) ( Art. 7602).</p> |
| <b>APLICACIÓN DEL PRODUCTO</b> | <p>Homogeneizar debidamente el producto previa aplicación.</p> <p>No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento.</p> <p>Aplicar el acabado transcurrido el tiempo de repintado indicado de la imprimación.</p>                                                                                                           |
| <b>DILUCIÓN</b>                | <p>Para brocha o rodillo: primera mano diluir hasta un máximo del 10% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 5%.</p> <p>Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.</p>                                                                                                                                                     |
| <b>LIMPIEZA</b>                | <p>Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.</p> <p>NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.</p>                                                                                           |

## CONSIDERACIONES

Con posterioridad al pintado, elevadas condiciones de humedad (lluvia, rocío o niebla) pueden provocar la aparición de marcas transparentes ligeramente brillantes y pegajosas sobre la superficie de los soportes aplicados. Se originan por la presencia de aditivos necesarios para la formulación y que son solubles en agua. Estas marcas desaparecerán mediante un lavado con agua a presión cuando sean detectadas o con el tiempo después de repetidas precipitaciones intensas. A pesar de ello, la calidad del producto no se verá afectada por estas manchas.

En el caso de realizar colores, es importante asegurarse el uso de envases de una misma partida en el pintado completo de cada cara del paramento, para evitar diferencias de tono en la superficie. En el caso de utilizar envases de distintas partidas para un mismo paramento deberán mezclarse todos ellos previamente o bien utilizar una misma partida en cada mano dada al paramento.

En su puesta en servicio, se recomienda hacer un uso moderado durante los 15-20 días posteriores a su aplicación, tiempo que tarda la pintura en alcanzar su completa reticulación.

#### SISTEMAS DE PROTECCION Y DECORACIÓN VINCULADOS

PROTECCIÓN TRANSPIRABLE  
PROTECCIÓN EN SUPERFICIES CALEADAS  
PROTECCIÓN BÁSICA

#### PRESENTACIÓN

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>COLORES</b>     | Blanco + Carta colores (CROMOLOGY FACHADAS) |
| <b>TINTOMETRIA</b> | Blanco/Base BL.                             |
| <b>ASPECTO</b>     | Liso Mate                                   |
| <b>ENVASES</b>     | 4 y 15 litros.                              |

#### PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase original sin abrir, a cubierto y en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas (temperaturas entre 5 y 35°C). Un almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil del producto. Periodo aconsejado de almacenamiento: 24 meses. Después este tiempo, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Consulte a Cromology para obtener asesoramiento.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

#### Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59  
e-Mail: [sac@cromology.es](mailto:sac@cromology.es)

#### Revisión: 4 · Fecha de edición: Enero 2026

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.